



# Adesivi

## Base bianca dietro superficie colorata

### APPOSIZIONE DEI DATI DI STAMPA

- Duplicare la superficie che deve avere la base bianca
- Duplicare l'elemento e convertirlo in tracciato, impostarlo come canale di tinta piatta e sovrapporlo alla superficie da nobilitare
- Il canale per il colore spot deve essere impostato con la tinta piatta al 100 % (non bianco). Deve essere inoltre denominata „stampa in bianco“ e essere impostata in „sovrastampa“
- Nessuna sfumatura di colore, trasparenza, griglia cromatica, valore tonale o effetto grafico (ombre proiettate, aloni esterni, sfumature, ecc.)

Sotto alle superfici stampate con colori spot stampiamo una base bianca.

### REQUISITI PER IL LAYOUT

- Grandezza caratteri almeno 6 pt
- Lo spessore delle linee e dei caratteri deve essere di almeno 0,5 pt (0,176 mm)
- Incorporare i font o convertirli in tracciati

### FORNITURA DEI DATI

- In formato PDF senza conversione di colori
- Valgono le indicazioni generali per i file PDF

### BASE BIANCA (DUPLICAZIONE DEL LOGO)

### CMYK

### MATERIAL



### INFORMAZIONE

Posiziona la base bianca sopra la creatività da stampare. Il bianco verrà da noi riposizionato sotto al soggetto da stampare in modo che i colori dell'oggetto su cui è applicato l'adesivo non pregiudichino la resa cromatica dell'adesivo stesso.